

PULI PL4.0-2B

Подъемник двухстоечный с нижней синхронизацией



высота подъема	1800 мм
высота стойки	2826 мм
габаритная ширина	3200 мм
расстояние между стойками	2806 мм
время подъема/опускания	52/22 сек
электропитание	2.2 кВт/3ф.х380В

2-стоечный электрогидравлический подъемник г/п 4000 кг с асимметричными подъемными лапами и нижней синхронизацией, применяется для обслуживания легковых автомобилей, минивэнов, фургонов и легких грузовиков.

Электрогидравлический двухстоечный подъемник с нижней синхронизацией грузоподъемностью 4000 кг и высотой подъема 1800 мм для обслуживания легковых автомобилей, минивэнов, пикапов и внедорожников. Подъемник оснащен надежной системой механической блокировки, предотвращающей случайное падение автомобиля.

Особенности:

- Нижняя синхронизация подъемных лап
- Удобный доступ к передним дверям автомобиля благодаря асимметричной конструкции подъемных лап
- Телескопические подъемные лапы
- Надежная механическая фиксация автомобиля при помощи системы «стопорная линейка-защелка»
- Автоматический стопор предотвращает разворот подъемных лап
- Механическая разблокировка
- Опускание подъемника без участия гидравлического агрегата
- Фундаментное задание не имеет особенностей
- Порошковое лакокрасочное покрытие
- В комплекте поставки адаптеры для легких грузовых автомобилей